



OMARE
SOCIEDAD LIMITADA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



FECHA ACTUALIZACIÓN 27/10/2020
REVISIÓN 00 Página 1 de 2

GUANTE SUPREME DE VINILO SIN POLVO LUNA CATEGORIA III



CE 0161
CAT.III

EN 420:2003+A1:2009

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo C

EN ISO 374-5:2016



K



VIRUS

DESCRIPCIÓN

Guantes fabricados con Policloruro de vinilo (PVC), transparentes, sin polvo. No estériles. Superficies interna y externa lisas. Adecuado para personas alérgicas al látex. Categoría III.

USOS Y APLICACIONES

Higiene en general. Laboratorio. Industria química. Mantenimiento. Limpieza general. Uso doméstico. Talleres. Industria de la alimentación.

NORMATIVA

El GUANTE SUPREME DE VINILO SIN POLVO LUNA, cumple los Requisitos esenciales de salud y seguridad conforme a los expresado en el Reglamento (UE) 2016/425 según las normas armonizadas EN 420:2003+A1:2009, Guantes de protección – Requisitos generales, EN ISO 374-1:2016/A1:2018 guantes de protección (TIPO C) contra los productos químicos: (K) Hidróxido sódico 40% (nivel 6) y EN ISO 374-5:2016 protección contra microorganismos (bacterias, virus y hongos), que le son aplicables según consta en el certificado Nº 20/2532/00/0161 emitido por AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoy, España, Organismo Notificado 0161.

Guantes **libres de látex**. Se le han realizado ensayo de Espectroscopia Infrarroja por transformada de Fourier (**IRFT**), que lo certifica.

ENSAYO	NIVEL DE PRESTACIÓN	NORMA EN
DESTERIDAD	5	EN 420:2003+A1:2009
FUGA AIRE	CUMPLE	EN ISO 374-1:2016
FUGA AGUA	CUMPLE	
RESISTENCIA A LA PERMEACION POR PRODUCTOS QUIMICOS		EN ISO 374-1:2016
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	6 - tiempo de paso >480min	EN 16523-1:2015
RESISTENCIA A LA DEGRADACION POR PRODUCTOS QUIMICOS		EN ISO 374-1:2016
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	14,45%	
PENETRACION POR BACTERIÓFAGO EN SANGRE	CUMPLE	EN ISO 374-5:2016 ISO 16604:2014(2014)Proc. B
PENETRACION POR BACTERIÓFAGO EN SANGRE	CUMPLE	ASTM F1671/F1671M-13

Estos niveles de rendimiento son válidos para guantes nuevos, que no hayan sido lavados ni regenerados.

GUANTE SUPREME DE VINILO SIN POLVO LUNA CATEGORIA III
RECOMENDACIONES

- Se recomienda que se revise y se compruebe al guante antes de su uso, y de forma periódica durante su utilización, para asegurarse de que no hay ningún daño presente, ya que puede afectar de forma importante a la protección esperada.
- Para su conservación y almacenaje, deben de estar alejados de fuentes de calor y de focos de luz. Guardar en lugar fresco y seco.
- No se recomienda su uso para alimentos grasos.
- Se recomienda guardar el envase para su posible consulta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS DATOS DE INTERÉS

TALLA	S		M		L	
LONGITUD	Mín. 240 mm		Mín. 240 mm		Mín. 240 mm	
ESPESOR	0.08 ± 0.02 mm		0.08 ± 0.02 mm		0.08 ± 0.02 mm	
ANCHO	85 ± 0.5 mm		95 ± 0.5 mm		105 ± 0.5 mm	
PESO	4,0 ± 0.2 g		4,5 ± 0.2 g		5,0 ± 0.2 g	
REFERENCIA	GSPL577		GSPL588		GSPL599	
CÓDIGO BARRAS (DISPENSADOR)	8436023892476		8436023892483		8436023892490	
EMBALAJE	DISP.	CAJA	DISP.	CAJA	DISP.	CAJA
	100 GUANTES	1.000 GUANTES	100 GUANTES	1.000 GUANTES	100 GUANTES	1.000 GUANTES

LOGÍSTICA

EUROPALET 1200 X 800	
CAJAS POR PALET	DISPENSADORES POR PALET
96	960